

# LDAP Server

Wenn unter Authentifizierung über "LDAP Server" eingestellt.

erscheinen weiter Einstellungsmöglichkeiten.

Authentifizierung über: LDAP Server (Benutzername/Passwort-Überprüfung)

Stellen Sie hier zusätzliche Informationen für den LDAP ein.

Server:

Basis DN:

Benutzer DN:

LDAPv3 mit TLS verwenden:

Stellen Sie hier zusätzliche Informationen für den LDAP ein.

- **Server**  
hier muss die IP oder der Name des Servers eingetragen sein  
z.B.:  
192.168.0.1 oder ldap.localhost.de  
durch einenm Doppelpunkt getrennt kann optional der Port hinter die IP angegeben werden
- **Basis DN - *wird nur gebraucht, wenn kein Benutzer DN angegeben ist***  
hier muss ein LDAP Pfad angegeben werden, in dem das System die Benutzer findet. Das System sucht nach einem Objekt, bei dem das Attribute "uid" als Wert des jeweiligen Benutzernamens hat. Der Pfad dieses Objektes wird zwischengespeichert. Mit einem nächsten LDAP-Connect auf diesen Pfad mit dem eingegebenen Passwort werden die Zugangsdaten überprüft.  
Hier können Parameter wie "dc=fh-sm,dc=de" eingetragen werden
- **Benutzer DN - *wird nur gebraucht, wenn kein Basis DN angegeben ist***  
vor diesen Pfad setzt das System noch "uid=ANZUMELDENDEN BENUTZER". Dann wird ein LDAP-Connect auf diesen Pfad mit dem eingegebenen Passwort durchgeführt um die Zugangsdaten zu prüfen.
- **LDAPv3 mit TLS verwenden**  
wenn LDAPv3 vorhanden kann hier die Verschlüsselung mit TLS aktiviert werden