

Fehlerbehandlung

Globale Einstellungen

Lizenz	Rechte	EgoExport	E-Mailversand	Exchange	Dienste	Authentifizierung	Timeouts
PDF	Office Import	Verschiedenes	Datenbank	Fehlerbehandlung	Pfade	Bildbearbeitung	Timeouts
<input type="radio"/> Produktivsystem							
<input type="checkbox"/> Email mit ausführlicher Fehlermeldung an den Administrator schicken 1							
<input checked="" type="checkbox"/> Aufzeichnen in Logdatei var/log/errors.log							
<input checked="" type="radio"/> Entwicklersystem							
<input checked="" type="checkbox"/> Fehler direkt im Browser ausgeben (ohne Backtrace) 2							
<input checked="" type="checkbox"/> Fehler direkt im Browser ausgeben (mit Backtrace)							
<input checked="" type="checkbox"/> Aufzeichnen in Logdatei var/log/errors.log							
Mindestens freier Speicherplatz zum Loggen (MB) <input type="text" value="1000"/> 3 Beim Loggen wird geprüft, ob genug Speicherplatz vorhanden ist. Wenn nicht, wird nicht weiter geloggt und der Admin bekommt eine Benachrichtigung.							
Aktionen <input type="text" value="nicht aufzeichnen"/> 4							
<input type="text" value="errors-2009-09 (8,55 kB)"/> die letzten <input type="text" value="50"/> Zeilen der <input type="button" value="Error-Log anzeigen"/> 5 <div style="text-align: right;"> <input type="button" value="Error-Log herunterladen"/> </div>							

Einstellungen zum Umgang mit PHP-Fehlern

Produktivsystem (Punkt 1)

Empfohlene Einstellungen für ein produktives System

- E-Mail mit ausführlicher Fehlermeldung an den Administrator schicken
 - ♦ Falls die E-Mail-Adresse des Administrators hinterlegt wurde, wird der Administrator per E-Mail über Fehler informiert.
- Aufzeichnen in Logdatei var/log/errors-****-**
 - ♦ Auftretende Fehler werden in einer LOG-Datei protokolliert

Entwicklersystem (Punkt 2)

Empfohlene Einstellungen für ein Entwicklersystem

- Fehler direkt im Browser ausgeben (ohne Backtrace)
 - ♦ Tritt ein Fehler auf, wird dieser direkt im Browser angezeigt
- Fehler direkt im Browser ausgeben (mit Backtrace)
 - ♦ Tritt ein Fehler auf, wird dieser direkt im Browser angezeigt
 - ♦ Zusätzlich wird ein Backtrace angezeigt, der die Rückverfolgung des Fehlers erleichtert
- Aufzeichnen in Logdatei var/log/errors-****-**
 - ♦ Auftretende Fehler werden in einer LOG-Datei protokolliert

Die Logdateien werden monatlich getrennt. Für jeden Monat gibt es somit eine eigene Logdatei falls Fehler auftreten sollten.

Der Name der Logdatei erstellt sich folgendermaßen:
errors-JAHR-MONAT (z.B. errors-2007-03 -> Logdatei für das Jahr 2007 und den Monat März)

Die LOG-Datei kann bei Bedarf manuell gelöscht werden

Freier Speicherplatz (Punkt 3)

Hier können Sie einstellen wie viel MB mindestens frei bleiben sollen wenn logs auf dem Server angelegt werden.

Aktionen (Punkt 4)

Mit den Aktionseinstellungen können Sie alle Datenänderungen im System mitprotokollieren. Die Datei, in welche Aktionen mitgeschrieben werden, finden Sie unter var/log/_admin/admin-JAHR-MONAT

- **nicht aufzeichnen**
Schaltet diese Funktion aus
- **kompakt aufzeichnen**
Protokolliert welche Daten gespeichert wurden, aber nicht welche Inhalte diese hatten.
- **komplett aufzeichnen**
Protokolliert welche Daten gespeichert wurden und welche Inhalte diese hatten.

Beachten Sie bitte, dass diese Einstellungen zu starken Performanceeinbußen führen können.

Punkt 5

Hier können Sie eine LOG-Datei auswählen und diese anzeigen oder herunterladen

Erstellt mit
EGOTEC®
Internet:
www.egotec.com
© EGOTEC
GmbH

EGOTEC GmbH
Alte Neckarelzer Straße 24
D-74821 Mosbach

Tel: +49 (0)6261 /
6743-0
Fax: +49 (0)6261
/ 6743-29
E-Mail:
info@egotec.com