

{cache}/{cache}

Schreibt einen bestimmten HTML-Abschnitt in den Cache und liest diesen Bereich anschließend wieder aus dem Cache.

Attribut	Typ	Erforderlich	Beschreibung
name	string	Ja	Name der Cache-Datei (muss eindeutig sein)

Beispiel

QuelltextSmarty Code:

```

1. {cache name="navigation1"}
2.
3. {* Alle Unterseiten der Startseite auslesen *}
4. {get_children id=1 var="kinder"}
5. <ul>
6.   {foreach from=$kinder item="kind"} {* Alle Unterseiten durchlaufen *}
7.     <li><a href="{page_url page=$kind}">{$kind->field.name}</a></li> {* Seitenname *}
8.   {/foreach}
9. </ul>
10.
11. {/cache}

```

```
{cache name="navigation1"}
```

```

{* Alle Unterseiten der Startseite auslesen *}
{get_children id=1 var="kinder"}
<ul>
  {foreach from=$kinder item="kind"} {* Alle Unterseiten durchlaufen *}
    <li><a href="{page_url page=$kind}">{$kind->field.name}</a></li> {* Seitenname *}
  {/foreach}
</ul>

{/cache}

```

Diese Funktion speichert den komplette Bereich, welcher durch die {cache}-Tags umschlossen wird. Bei variablen Inhalten ist daher auf den korrekten Einsatz dieser Funktion zu achten.