

{get_descendants}

Liest alle untergeordneten Seiten (Nachfahren) in beliebiger Tiefe aus.

Attribut	Typ	Erforderlich	Beschreibung
page	Page	Ja	Seite, deren Nachfahren ausgelesen werden sollen
var	string	Ja	Name, über den das Ergebnis später abgerufen werden kann
query.where	string	Nein	Zusätzliche SQL-Statements für besondere Selektion der Seiten
query.order	string	Nein	Zusätzliche SQL-Statements für die Sortierung der Seiten
query.limit	string	Nein	Zusätzliche SQL-Statements für die Limitierung der Seiten
id		Nein	statt page kann auch weiterhin id verwendet werden. Es darf dann aber nur die Seiten-ID übergeben werden.

Diese Funktion berücksichtigt Freigabe-Daten, Berechtigungen und den Aktiv-Haken.

Beispiele

QuelltextSmarty Code:

1. {* alle untergeordnete Seiten auslesen *}
2. {get_descendants page=\$page var="nachfahren"}
- 3.
4. {* alle Seiten des kompletten Auftritts zurückgeben, die vom Typ "news/entry" sind *}
5. {get_descendants id=\$site->rootId query.where="type = 'news/entry'"}

```
{* alle untergeordnete Seiten auslesen *}
{get_descendants page=$page var="nachfahren"}
```

```
{* alle Seiten des kompletten Auftritts zurückgeben, die vom Typ "news/entry" sind *}
{get_descendants id=$site->rootId query.where="type = 'news/entry'"}
```

Diese Funktion übernimmt beim Auslesen der Seiten leider **keine variable Sortierung** aus dem Administrationsbereich
(Reiter "Navigation => Sortierung: variabel").