

{get_pages}

Liest alle Seiten aus, auf welche die übergebenen Parameter zutreffen.

Attribut	Typ	Erforderlich	Beschreibung
var	string	Ja	Name, über den das Ergebnis später abgerufen werden kann
query.where	string	Nein	Zusätzliche SQL-Statements für besondere Selektion der Seiten
query.order	string	Nein	Zusätzliche SQL-Statements für die Sortierung der Seiten
query.limit	string	Nein	Zusätzliche SQL-Statements für die Limitierung der Seiten
id	integer	Nein	statt page kann auch weiterhin id verwendet werden. Es darf dann aber nur die Seiten-ID übergeben werden.

Diese Funktion berücksichtigt Freigabe-Daten, Berechtigungen und den Aktiv-Haken.

Beispiel

QuelltextSmarty Code:

1. {* die 5 zuletzt geänderten Seiten vom Typ "news/entry" sortiert auslesen *}
2. {get_pages var="seiten" query.where="type='news/entry'" query.order="c_date DESC" query.limit='0,5' }
3. }
4. {* Seitennamen (der Ergebnisse) in einer Liste darstellen *}
5.
6. {foreach from=\$seiten item="seite"}
7. {\$seite->field.name}
8. {/foreach}
9.

```
{* die 5 zuletzt geänderten Seiten vom Typ "news/entry" sortiert auslesen *}
```

```
{get_pages var="seiten" query.where="type='news/entry'" query.order="c_date DESC" query.limit='0,5' }
```

```
{* Seitennamen (der Ergebnisse) in einer Liste darstellen *}
```

```
<ul>
```

```
{foreach from=$seiten item="seite"}
```

```
<li>{$seite->field.name}</li>
```

```
{/foreach}
```

```
</ul>
```