

{get_parents}

Liest alle direkt übergeordneten Seiten (Eltern) aus.

Attribut	Typ	Erforderlich	Beschreibung
page	Page	Ja	Seite, deren Kinder ausgelesen werden sollen
var	string	Ja	Name, über den das Ergebnis später abgerufen werden kann
query.where	string	Nein	Zusätzliche SQL-Statements für besondere Selektion der Seiten
query.order	string	Nein	Zusätzliche SQL-Statements für die Sortierung der Seiten
query.limit	string	Nein	Zusätzliche SQL-Statements für die Limitierung der Seiten
id	integer	Nein	statt page kann auch weiterhin id verwendet werden. Es darf dann aber nur die Seiten-ID übergeben werden.

Diese Funktion berücksichtigt Freigabe-Daten, Berechtigungen und den Aktiv-Haken.

Beispiel

QuelltextSmarty Code:

1. {* alle Eltern der aktuellen Seite auslesen *}
2. {get_parents page=\$page var="eltern"}

```
{* alle Eltern der aktuellen Seite auslesen *}
{get_parents page=$page var="eltern"}
```

Erstellt mit
EGOTEC®
Internet:
www.egotec.com
© EGOTEC
GmbH

EGOTEC GmbH
Alte Neckarelzer Straße 24
D-74821 Mosbach

Tel: +49 (0)6261 /
6743-0
Fax: +49 (0)6261
/ 6743-29
E-Mail:
info@egotec.com