

{get_sibling}

Gibt eine benachbarte Seite zurück.

Attribut	Typ	Erforderlich	Beschreibung
page	Page	Ja	Seite, von der ausgegangen wird
var	string	Ja	Name, über den das Ergebnis später abgerufen werden kann
direction	string	Nein	("prev" oder "next") Bestimmt, ob der führende oder folgende Nachbar angezeigt werden soll
id	integer	Nein	statt page kann auch weiterhin id verwendet werden. Es darf dann aber nur die Seiten-ID übergeben werden.

Diese Funktion berücksichtigt Freigabe-Daten, Berechtigungen und den Aktiv-Haken.

Beispiele

QuelltextSmarty Code:

1. {* den führenden Nachbar auslesen *}
2. {get_sibling var="pPage" page=\$page direction="prev"}
- 3.
4. {* den folgenden Nachbar auslesen *}
5. {get_sibling var="nPage" page=\$page direction="next"}

```
{* den führenden Nachbar auslesen *}
{get_sibling var="pPage" page=$page direction="prev"}
```

```
{* den folgenden Nachbar auslesen *}
{get_sibling var="nPage" page=$page direction="next"}
```

Erstellt mit
EGOTEC®
Internet:
www.egotec.com
© EGOTEC
GmbH

EGOTEC GmbH
Alte Neckarelzer Straße 24
D-74821 Mosbach

Tel: +49 (0)6261 /
6743-0
Fax: +49 (0)6261
/ 6743-29
E-Mail:
info@egotec.com