{in_path}

Prüft ob eine ID in einem Pfad vorkommt. Der Pfad muss dabei zuvor mit {get_path} ermittelt werden.

Attribut	Typ	Erforderlich	Beschreibung
id	integer	Ja	Die ID der Seite, deren Pfad ausgegeben werden soll
path	Page_Iterator	Ja	Der Pfad auf den geprüft werden soll
var	string	Ja	Der Name über den das Ergebnis später abgerufen werden kann

Die Funktion liefert als Ergebnis entweder *true* (1) oder *false* (0) zurück.

Beispiel

QuelltextSmarty Code:

```
1. {* den Pfad ermitteln *}
2. {get_path var="mein_pfad" id=$page->field.id show_self=1}
3.
4. {* prüfen, ob die aktuelle Seite im Pfad liegt *}
5. {in_path id=$page->field.id path=$mein_pfad var="ist_drin"}
```

```
{* den Pfad ermitteln *}
{get_path var="mein_pfad" id=$page->field.id show_self=1}

{* prüfen, ob die aktuelle Seite im Pfad liegt *}
{in_path id=$page->field.id path=$mein_pfad var="ist_drin"}
```

{in_path} eignet sich besonders für mehrstufige baumartige Navigationsstrukturen, welche je nach Position der Besuchers an entsprechender Stelle aufklappen. Dabei wird einmalig über {get_path} der aktuelle Pfad ermittelt und in jeder Navigationsebene geprüft, ob die Seiten im Pfad liegen. Falls ja, werden weiter Kinder ausgelesen.

Erstellt mit EGOTEC®
Internet: www.egotec.com
© EGOTEC GmbH

EGOTEC GmbH
Alte Neckarelzer Straße 24
D-74821 Mosbach

Tel: +49 (0)6261 / 6743-0
Fax: +49 (0)6261 / 6743-29
E-Mail: info@egotec.com