

# Smarty Modifikatoren

Variablen-Modifikatoren dienen dazu, den Inhalt eines Platzhalter zu bearbeiten, bevor dieser ausgegeben wird. Sie können auf alle Variablen angewendet werden.

Dazu hängen Sie einfach ein | (Pipe-Zeichen) und den Namen des Modifikators an die entsprechende Variable an. Können einem Modifikator noch Parameter mitgegeben werden, werden sie dem Modifikatorname angehängt und mit : getrennt.

## Beispiel

QuelltextSmarty Code:

1. {\* Den Titel kürzen, wenn er mehr als 15 Zeichen hat \*}
2. {\$begrueessung|truncate:15:"..."}

```
{* Den Titel kürzen, wenn er mehr als 15 Zeichen hat *}
{$begrueessung|truncate:15:"..."}
```

## Ausgabe

QuelltextHTML Code:

1. Hallo Herr Maie...

Hallo Herr Maie...

In dem Beispiel wird ein Text gekürzt, sobald 15 Zeichen überschritten werden. In dem ersten Parameter kann die Anzahl der Zeichen bestimmt werden. Der zweite Parameter gibt die Zeichenfolge an, die nach 15 Zeichen erscheinen soll (in diesem Fall "..."). Auf diese Weise lässt sich z.B. auch ein Datum auf verschiedene Arten formatieren.

Näheres zu den Standard-Modifikatoren von Smarty können Sie der Smarty-Dokumentation entnehmen

Generell kann jede PHP-Funktion die Zeichenketten verarbeitet als Modifikator genutzt werden. Näheres hierzu finden Sie in der Smarty-Dokumentation