

# Smarty Platzhalter

Die einfachste Erweiterung des HTML-Codes sind sogenannte Platzhalter.

Wie auch alle anderen Erweiterungen beginnen Platzhalter mit { und enden mit }. Sie werden je nach anzuzeigender Seite mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt.

Zwischen den Platzhaltern steht der Variablenname, beginnend mit einem \$.

## Beispiel für einen Platzhalter

QuelltextSmarty Code:

```
1. {$mein_name}
```

```
{$mein_name}
```

Smarty bietet zusätzlich zu den Platzhaltern auch noch die Möglichkeit, konstante Werte aus Konfigurationsdateien einzulesen. Näheres dazu ist der Smarty-Dokumentation zu entnehmen. Mit Hilfe der *debug*-Funktion können Sie sich die möglichen Platzhalter zu einzelnen Templates jederzeit anzeigen lassen.

Erstellt mit  
EGOTEC®  
Internet:  
[www.egotec.com](http://www.egotec.com)  
© EGOTEC  
GmbH

EGOTEC GmbH  
Alte Neckarelzer Straße 24  
D-74821 Mosbach

Tel: +49 (0)6261 /  
6743-0  
Fax: +49 (0)6261  
/ 6743-29  
E-Mail:  
info@egotec.com