

getAncestors

Gibt alle Vorfahren (zugeordnete Eltern-Elemente) der Seite zurück.

Pos	Attribut	Typ	Erforderlich	Beschreibung
1	query	array	Nein	Zusätzliche Abfrage-Parameter
2	param	array	Nein	Zusätzliche Parameter

Eine Liste der möglichen Attribute für den Parameter query und param werden unter [getPages](#) erläutert.

Beispiel

QuelltextPHP Code:

1. // Alle Vorfahren-Elemente (beliebiger Generation) ermitteln
2. \$vorfahren = \$page->getAncestors();

```
// Alle Vorfahren-Elemente (beliebiger Generation) ermitteln  
$vorfahren = $page->getAncestors();
```

Unter "Vorfahren" versteht die Funktion die jeweils direkt übergeordnete Seite.

Eine Seite "Produkte" die z.B. unter "Startseite->Service->Dokumente" eingehängt ist, würde über diese Funktion einen Page_Iterator mit 3 Page-Objekten (Startseite, Service, Dokumente) erzeugen.

Erstellt mit
EGOTEC®
Internet:
www.egotec.com
© EGOTEC
GmbH

EGOTEC GmbH
Alte Neckarelzer Straße 24
D-74821 Mosbach

Tel: +49 (0)6261 /
6743-0
Fax: +49 (0)6261
/ 6743-29
E-Mail:
info@egotec.com