

getParents

Gibt alle Eltern zurück (als Page_Iterator).

Pos	Attribut	Typ	Erforderlich	Beschreibung
1	query	array	Nein	zusätzliche Abfrage Parameter
2	param	array	Nein	zusätzliche Parameter

Eine Liste der möglichen Attribute für den Parameter query und param werden unter [getPages](#) erläutert.

Beispiel

QuelltextPHP Code:

```
1. <?php
2.
3. // die Eltern der aktuellen Seite auslesen
4. $parents = $page->getParents();
5.
6. // den ersten Treffer als PageObjekt speichern
7. $parent = $parents->nextPage();
8.
9. // den Name des Eltern-Elements ausgeben
10. echo $parent->field['name'];
11.
12. ?>
```

```
<?php
```

```
// die Eltern der aktuellen Seite auslesen
$parents = $page->getParents();
```

```
// den ersten Treffer als PageObjekt speichern
$parent = $parents->nextPage();
```

```
// den Name des Eltern-Elements ausgeben
echo $parent->field['name'];
```

```
?>
```

Die Funktion kann auch **mehrere Eltern-Seiten** ausgegeben, wenn eine Seite mehrfach eingehängt wurde. Die Reihenfolge der Elemente ist dabei zufällig.

Erstellt mit
EGOTEC®
Internet:
www.egotec.com
© EGOTEC
GmbH

EGOTEC GmbH
Alte Neckarelzer Straße 24
D-74821 Mosbach

Tel: +49 (0)6261 /
6743-0
Fax: +49 (0)6261
/ 6743-29
E-Mail:
info@egotec.com