

## Seitentyp erzeugen

Um einen neuen Seitentyp dem System bekannt zu machen, erstellen Sie direkt unter `site/Mandant/` ein neues Verzeichnis mit dem Namen des Seitentyps (z.B. *adressbuch*). Erstellen Sie darunter eine Datei `type.ini` mit folgendem Inhalt:

```
title = "Adressbuch"
inactive = false
```

Der *title* ist die Bezeichnung des Seitentyps in der Drop-Down-Liste des Adminbereichs. Der *inactive*-Wert bestimmt, ob dieser Typ auswählbar sein soll.

Der neue Seitentyp sollte nun im Adminbereich sichtbar sein. Sie können diesen nun schon einer Seite zuweisen und speichern.

## Verschachtelte Seitentypen

Einige Seitentypen (wie z.B. das News-Modul) setzen sich aus mehreren Seitentypen zusammen. Diese werden in der Auswahl verschachtelt dargestellt:



## Verschachtelung

Seitentypen können beliebig tief verschachtelt werden. Hierzu wird pro Seitentyp einfach ein neues Unterverzeichnis mit einer `type.ini` erzeugt.

- `site / Mandant / news`  
`site / Mandant / news / type.ini`
- `site / Mandant / news / list`  
`site / Mandant / news / list / type.ini`
- `site / Mandant / news / entry`  
`site / Mandant / news / entry / type.ini`
- `site / Mandant / news / archive`  
`site / Mandant / news / archive / type.ini`

## Inaktive Einträge

In dem Beispiel dient der Eintrag *Nachrichten* lediglich zur Strukturierung. Er kann nicht ausgewählt werden. Ein solches Verhalten erreicht man in der `type.ini` über den Wert `inactive=true`.

Die Seitentyp-Liste im Adminbereich wird nach einmaligem Anzeigen in einer Cache-Datei gespeichert. Um eigene Änderungen zu sehen, löschen Sie `site/Mandant/types.cache` oder leeren Sie den Cache über Extras->"Cache löschen".

