


```

27. $cell[0]['name'] = 'Mandant-Informationen'; // Titel
28. $cell[0]['id'] = 'mandant_infos'; // id-Bezeichnung
29. $cell[0]['icon'] = "../admin_skin/egotec/desktop/stats.gif"; // Icon
30.
31. // Desklet Inhalt aus der desktop.html einbinden
32. if(in_array($site->name.'_'.$cell[0]['id'], $active_cells)) // Nur anzeigen wenn aktiv
33. {
34.     $cell[0]['body'] =
    $smarty->fetch($GLOBALS['egotec_conf']['site_dir'].$GLOBALS['site']->name.'/page/admin/desktop.html');
35. } else
36. {
37.     $cell[0]['body'] = "";
38. }
39.
40. // Fertige Zelle hinzufügen
41. $GLOBALS['cells'][] = $cell;
42.
43. ?>

```

<?php

```

/**
 * Beispiel-Desklet
 * Seitenstatistiken ermitteln und als Deklet anzeigen
 */

/**
 * Seiten ermitteln und an Smarty übergeben
 */
// Anzahl aktiver Seiten
$alle_seiten = $site->getPages(array(),array('auth_or' => '1=1'));
$smarty->assign('aktive_seiten',$alle_seiten->numRecords());

// Anzahl inaktiver Seiten
$alle_seiten = $site->getPages(array('where' => 'inactive = 1'),array('auth_or' => '1=1'));
$smarty->assign('inaktive_seiten',$alle_seiten->numRecords());

// Anzahl gelöschter Seiten
$alle_seiten = $site->getPages(array('where' => 'deleted = 1'),array('auth_or' => '1=1','deleted' => 1));
$smarty->assign('geloeschte_seiten',$alle_seiten->numRecords());

/**
 * Desklet vorbereiten
 */
$cell = array();
$cell[0]['name'] = 'Mandant-Informationen'; // Titel
$cell[0]['id'] = 'mandant_infos'; // id-Bezeichnung
$cell[0]['icon'] = "../admin_skin/egotec/desktop/stats.gif"; // Icon

// Desklet Inhalt aus der desktop.html einbinden
if(in_array($site->name.'_'.$cell[0]['id'], $active_cells)) // Nur anzeigen wenn aktiv
{
    $cell[0]['body'] =
$smarty->fetch($GLOBALS['egotec_conf']['site_dir'].$GLOBALS['site']->name.'/page/admin/desktop.html');
} else
{
    $cell[0]['body'] = "";
}

```

```
}
```

```
// Fertige Zelle hinzufügen  
$GLOBALS['cells'][] = $cell;
```

```
?>
```

Das Skript ermittelt zunächst über die `getPages`-Funktion des Site-Objekt die gewünschten Seiten-Mengen. Diese werden nach jeder Abfrage jeweils als Smarty-Platzhalter zur Verfügung gestellt.

Im zweiten Schritt werden Elemente wie Titel und Icon des Desklets bestimmt. Über die `Smarty->fetch` Methode wird das Template (`body.html`) in das `body`-Element der Zelle eingebunden und angezeigt.

Zuletzt wird die fertige Zelle über `$GLOBALS['cells'][] = $cell;` dem System bekannt gegeben.

Desklet anzeigen

Sobald das neue Desklet über "Ansicht->Mandanten-Informationen" aktiviert wurde, erscheint dieses auf dem Desktop-Bereich.



| Mandant-Informationen | |
|-----------------------|-----|
| aktive Seiten | 962 |
| inaktive Seiten | 178 |
| gelöschte Seiten | 1 |

Nach dem Erstellen des neuen Desklets ist ein erneuter Login nötig, damit das Desklet in dem Ansicht-Menü erscheint.

Erstellt mit
EGOTEC®
Internet:
www.egotec.com
© EGOTEC
GmbH

EGOTEC GmbH
Alte Neckarelzer Straße 24
D-74821 Mosbach

Tel: +49 (0)6261 /
6743-0
Fax: +49 (0)6261
/ 6743-29
E-Mail:
info@egotec.com